

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАКЕТОВ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ.

- Цветовая модель: CMYK
- Черный цвет: составной С – 50%, М – 50%, Y – 50%, К – 100%!!!
- Форматы файлов: \*.tif (без компрессий и альфа каналов), \*.cdr.
- Шрифты, логотипы: конвертированы в кривые
- Размер изображения должен быть в масштабе 1:1.

### РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

Чтобы избежать неоправданно большого объема файлов для печати, следует подготавливать файлы со следующими разрешениями:

При печати 360, 600dpi:

Размер изображения, кв.м	Разрешение макета, (pixels/inch)
Менее 50	80
Более 50	50

При печати 720, 1440dpi:

разрешение файла 150-300 pixels/inch.

### ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ.

Файлы для печати принимаются по e-mail, приложенными к письму, по ссылке с общедоступных файлообменников: [www.mail.ru](http://www.mail.ru), <http://narod.yandex.ru>, <http://ifolder.ru>, <http://webfile.ru>, или с личного FTP клиента.

Если файл **"очень большой"**! Переведите файл в формат \*.tif и создайте из него архив с максимальным уровнем сжатия. Объем файла станет значительно меньше!

### ВНИМАНИЕ! Изображения в печать не принимаются:

- Если изображение не содержит чёткого контура под обрез (т.е. нет рамки, толщина рамки должна составлять 0,5 мм для печати 360, 600dpi, и 0,1 мм для печати 720, 1440dpi)
- Если файл, подготовленный в CorelDraw, содержит более одной страницы, либо одна страница содержит несколько макетов под печать.

**Претензии к цветам без цветопробы не принимаются!**

Помните! Мы печатаем растровые изображения!

*Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, поэтому, передавая такой файл на печать, Вы принимаете на себя полную ответственность за возможные искажения в макетах, при переводе их в растровое изображение!*